



چسب کاشی پودری ابتکار

Tile Adhesive Powder

TB29

چسباندن کاشی و سرامیک بر روی دیوار و کف،
سطوح سیمانی و بتنی

شرح

محصولات زیادی امروزه در زمینه ی ساختمانی تولید شده اند که از انواع آن ها می توان به چسب های کاشی و سرامیک اشاره نمود. یکی از بهترین چسب های ساختمانی، چسب کاشی پودری-ابتکار است که از سیمان، رزین های پلیمری و فیلرهای معدنی فرموله و تولید شده است که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. چسب کاشی بر پایه سیمان تقویت شده و با پلیمر ساخته شده که این امر موجب شده تا در برابر رطوبت مقاومت بالایی داشته باشد. این محصول جهت چسباندن کاشی و سرامیک بر روی دیوار و کف، سطوح سیمانی و بتنی و در داخل و بیرون ساختمان مناسب بوده و مورد استفاده قرار می گیرد. با اتمام چسباندن کاشی و سرامیک با چسب پودری مقاومت در برابر رطوبت افزایش پیدا نموده و نکته ای که وجود دارد این محصول نسبت به چسب کاشی خمیری چسبندگی بالاتری داشته به همین دلیل جهت چسباندن کاشی و سرامیک در سطوح عمودی گزینه مناسبی می باشد.

مکانیزم اثر

یکی از پرکاربرد ترین انواع چسب های ساختمانی، چسب کاشی پودری پایه سیمانی می باشد، که بر پایه سیمان و فیلر های معدنی و رزین های پلیمری به جهت افزایش و تقویت قدرت چسبندگی تولید شده است. با توجه به پلیمر های استفاده شده در تولید این محصول، پس از خش شدن در برابر رطوبت مقاوم می باشد. این محصول با دو برند ابتکار و پروفاب توسط شرکت شیمیایی بتن پلاست تولید و عرضه می شود و دارای نشان ملی استاندارد ایران می باشد.

خواص و اثرات

- کاهش هزینه های دواغاب ریزی پشت کاشی
- مقاوم در برابر لغزش و لرزه های محدود سازه ای
- کاهش هزینه عملیات اجرایی
- افزایش محیط داخل خانه با توجه به کاهش ضخامت ملات کاشیکاری
- مقاوم در برابر تغییرات دما پس از خشک شدن
- مقاوم در برابر رطوبت پس از گیرش

■ سهولت اختلاط با آب

■ قیمت ارزان تر نسبت به سایر چسب های کاشی

■ حفظ چسبندگی در برابر نم و رطوبت

■ عدم نیاز به اختلاط هرگونه مواد اضافی

■ کاربرد آسان و سرعت بالای اجرا

■ استحکام و مقاومت و چسبندگی بالابدون افت حجم و ترک

خوردگی

کاربرد

■ مناسب برای نصب کاشی در سرویس بهداشتی، حمام،

آشپزخانه

■ مناسب برای کاشی کاری داخل و خارج ساختمان

■ مناسب برای کاشی کاری مکان های پر تردد

■ نصب کاشی و سرامیک روی انواع سطوح

■ قابلیت نصب ورقه های فوم استارین

■ قابلیت نصب کاشی روی کاشی

■ مناسب برای نصب انواع پوشش ها بر روی سطوح سیمانی

و بتنی و سنگی

■ مناسب برای نصب کاشی و سرامیک پرتالانی و گرانیتی که

دارای خاصیت جذب آب پایین می باشند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت	پودر
رنگ	سفید و خاکستری
وزن مخصوص	1/45 gr/cm ³
زمان کارپذیری	۲۰ دقیقه بعد از گسترش روی سطح
زمان سخت شدن	۴۸ ساعت پس از اجرا
PH	حدود ۸

چسب کاشی پودری ابتکار

Tile Adhesive Powder

TB29

چسباندن کاشی و سرامیک بر روی دیوار و کف، سطوح سیمانی و بتنی



ایمینی

در هنگام استفاده از دستکش و ماسک استفاده نمایید.
موقع اجرا ترکیب محصول با چسب کاشی از عینک محافظ استفاده نمایید.
در صورت برخورد این محلول با چشم، به مدت ۲ دقیقه چشم خود را با آب تمیز باز و بسته نمایید و سپس به پزشک مراجعه کنید.

نگهداری

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

بسته بندی

کیسه ۲۰ کیلوپی

میزان مصرف

میزان مصرف چسب کاشی پودری بستگی به وضعیت سطح زیرکار (تخلخل و ناهمواری سطح) و شیارهای کاشی دارد اما به طور متوسط میزان استفاده حدود ۲/۵ الی ۴ کیلو گرم برای پوشش یک متر مربع می باشد.

روش مصرف

سطح موردنظر برای اجرا باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و نقاط سست و چربی و... باشد.
در صورت وجود آلودگی، توسط فشار آب (واتر جت) یا سند بلاست، نسبت به زدودن آلودگی ها از سطح اقدام نمایید.

دقت نمایید حداقل باید ۷ روز از عمل آوری سطح تازه سیمان کاری شده گذشته باشد.

هر کیسه ۲۰ کیلوپی چسب کاشی پودری، جهت تبدیل نمودن به ملات نیازمند ۵ الی ۶ لیتر آب می باشد .
عملیات ترکیب آب و پودر چسب کاشی پودری، باید توسط همزن مکانیکی (دریل و پره) انجام شود و تا حصول خمیری یکنواخت میکس ادامه یابد.
همیشه باید پودر به آب افزوده شود. در صورت ترکیب معکوس به خمیری همگن دست نخواهیم یافت .

ملات چسب کاشی را توسط ماله دنداندار دار روی سطح اجرا نمایید.

کاشی و سرامیک را روی سطح قرار داده و نصب و تثبیت نمایید.

پیشنهاد می شود کمی هم پشت کاشی مالیده شود .
دقت نمایید که پودر ترکیب شده با آب ، پس از ترکیب می بایست حداکثر تا ۴۰ دقیقه مورد استفاده قرار گیرد و پس از اجرا روی سطح ، حداکثر تا ۲۰ دقیقه باید کاشی ها نصب شود.



۶۶۸۹۴۴۱۰۰۸