

پاک کننده سیمان از ابزار فلزی

Remove Cement & Grout
From the toolsشوینده سیمان و گروت از سطوح فلزی
اصلاح شده با فناوری نانو

شرح

قطعاً همه ما تا کنون ابزار آلات بنایی و ساختمانی فلزی که روی سطح آنها سیمان چسبیده شده است را مشاهده کرده ایم. چسبیدن سیمان روی ابزار آلات می تواند کاربرد مجدد آنها را دچار مشکل نماید و حتی گاهی مجبور به دور انداختن آن ابزار شویم. پاک کردن سیمان از روی ابزار آلات فلزی کاری مشکل و در برخی مواقع محال می باشد. پاک کننده سیمان از ابزار فلزی یک محصول توانمند و منحصر به فرد بر پایه اسیدهای غیر سمی می باشد که به راحتی پیوند مولکولی بین ذرات سیمان را شکسته و آن را داخل خود حل می کند. این محصول بدون بو و بخارات سمی می باشد و به کمک آن می توان سیمان و بتن چسبیده به انواع ابزار آلات فلزی بنایی را از سطح جدا نمود. محصول پاک کننده سیمان از ابزار فلزی، می تواند سیمان موجود در لوله های فلزی را نیز جدا نماید و به عنوان یک لوله باز کن قوی نیز مورد استفاده قرار گیرد. از ویژگی های منحصر به فرد این محصول این است که سیمان چسبیده روی سطوح فلزی رنگ شده را بدون از بین بردن رنگ آنها، از بین می برد.

خواص و اثرات ویژه

- سهولت در استفاده و اجرا روی سطوح
- بدون بخارات و بوی نامطبوع
- بدون ایجاد خطر برای انسان و محیط زیست
- شکستن پیوند مولکولی کلیه ملات های پایه سیمانی
- بدون از بین بردن رنگ سطوح فلزی

کاربردها

- قابلیت پاک کردن ابزار آلات فلزی بنایی از سیمان
- قابلیت پاک کردن استانبولی از سیمان و ملات چسبیده
- قابلیت پاک کردن میکسر بتن از بتن و سیمان
- قابلیت پاک کردن سیمان از روی بالابرهای ساختمانی
- پاک کردن سیمان از لوله ها و بست های داربستی
- پاک کردن سیمان از در و پنجره و نرده های فلزی
- قابلیت استفاده به عنوان لوله باز کن قوی

روش مصرف

بهترین روش مصرف محصول پاک کننده سیمان از ابزار آلات فلزی، اعمال آن به روش اسپری روی سطح می باشد. در این روش در حد اشباع محلول را روی لکه سیمانی اسپری نموده و حدود ۳۰ الی ۴۰ دقیقه زمان دهید تا پیوند مولکولی ملات سیمانی شکسته شود. سپس توسط آب شستشو دهید. چنانچه امکان اسپری نمودن محصول میسر نبود، محلول را در حد اشباع روی لکه سیمانی بریزید و پس از ۳۰ الی ۴۰ دقیقه توسط آب بشوئید. توجه نمائید چنانچه ضخامت لکه سیمانی زیاد است بهتر است ابزار را به مدت ۳۰ دقیقه داخل محلول به صورت غوطه وری قرار دهید سپس خارج نموده و آبکشی نمائید.

میزان مصرف

میزان مصرف محصول پاک کننده سیمان از ابزار فلزی به وسعت و ضخامت لکه سیمانی بستگی دارد.

ایمنی

- در صورت برخورد این محصول با چشم، فوراً به مدت ۲ دقیقه چشم خود را در آب شرب و تمیز باز و بسته نمائید.
- موقع اجرا از عینک محافظ استفاده نمائید.
- در هنگام اجرا از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمیباشد.

نگهداری

مدت: یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

بسته بندی

بطری ۷۵۰ سی سی
بطری ۱ لیتری
گالن ۴ لیتری

