



ترک ها و درزها و ضعف های زیر کار را بهبود  
داده و سطح را آماده اجرای رنگ می کند

## شرح

بتنه همه کاره آکریلیک پروفاب مخصوصی آماده مصرف و توانمند بر پایه رزین های آکریلیک و فیلرهای معدنی میکرونیزه و افزودنیهای خاص می باشد که جهت ایجاد بستر رنگ آمیزی قبل از اجرای لایه اصلی رنگ به کار می رود تا ترک ها و درزها و ضعف های زیر کار را بهبود داده و سطح را آماده اجرای رنگ نماید. بتنه همه کاره پروفاب روی کلیه سطح بتنی و آجری و گچی و سیمانی قابل اجرا می باشد و پس از خشک شدن لایه ای مستحکم با قابلیت سمباده خوری عالی به جا می گذارد . از این مخصوص می توان به عنوان اصلاح کننده ترک های ریز و ناهمواری های ملایم و هم جهت پر کردن ترک های عمقی بصورت لایه ای استفاده نمود . کیفیت رنگ آمیزی پس از زیر سازی توسط بتنه همه کاره بسیار عالی خواهد بود و کیفیت قلم خوری آن افزایش یافته و میزان مصرف رنگ روی سطح کاهش خواهد یافت . همچنین ایجاد سایه در رنگ آمیزی پس از مصرف بتنه همه کاره به حداقل خواهد رسید . این مخصوص آماده مصرف می باشد و نیاز به افزودن آب یا هرگونه افزودنی دیگر جهت استفاده وجود ندارد و به راحتی توسط کارده کیه می توان به عنوان زیر کار انواع رنگ های پلاستیک و روغنی و آکریلیک به کار برد .

## خواص و اثرات

- بتنه همه کاره آکریلیک بسیار راحت و سریع توسط کارده کیه می توان به عنوان زیر کار اجرای رنگ نماید.
- حاوی رزین های آکریلیک در فرمولاسیون تولید قابلیت سمباده خوری بسیار عالی
- عدم ممانعت از تنفس دیوار
- ایجاد سطحی مستحکم که در هنگام سمباده کاره گرد و خاک زیاد ایجاد نمی کند.
- کاهش نقاط ضعف رنگ و رنگ آمیزی
- کاهش مصرف رنگ روی سطح
- کاهش نقاط سایه دار روی سطح پس از رنگ آمیزی

## کاربردها

- مناسب برای استفاده در سطوح و فضاهای داخلی و خارجی
- مناسب برای ترمیم و تستیح ترک ها و سطوح
- مناسب برای زیرسازی و رفع نواقص قبل از اجرای لایه اصلی رنگ
- مناسب برای پر کردن سوراخ ها و خلل و فرج دیوار
- قابل استفاده به عنوان زیر کار قبل از اجرای رنگ های آکریلیک و پلاستیک و روغنی
- قابلیت استفاده برای تستیح سطوح متخلخل سیمانی و ماسه ای
- مناسب برای تستیح و زیر سازی دیوارهای گچی
- مناسب برای درزگیری و زیر سازی دیوارهای پیش ساخته گچی و سیمانی
- مناسب برای استفاده جهت ترمیم و خرابی های مصالح آستری

## خواص فیزیکی و شیمیایی

حالات فیزیکی	خمیر ویسکوز
رنگ	شیری
وزن مخصوص	gr/cm³ 1/1
میزان PH	حدود 8
قابلیت انتقال در آب	

## میزان مصرف

میزان مصرف بتنه همه کاره آکریلیک به میزان ناهمواری ها ، عمق ترک ها یا درزها و شرایط سطح از نظر زیری یا نرمی بستگی دارد . ولی در شرایط نرمال یک کیلوگرم بتنه همه کاره پروفاب برای پوشش دهی ۴ تا ۵ متر مربع از سطح در یک لایه کافیست.



ترک ها و درزها و ضعف های زیر کار را بهبود  
داده و سطح را آماده اجرای رنگ می کند

## نگهداری

مدت نگهداری : دو سال در بسته بندی اولیه  
شرابیط نگهداری :  
دور از سرما و یخنдан ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور  
خورشید

## بسته بندی

سطل نیم کیلویی  
سطل یک کیلویی  
سطل ۵ کیلویی  
سطل ۵۱ کیلویی



## روش مصرف

- سطوح مورد نظر برای بتنه کاری می باشد عاری
- از هرگونه آلودگی یا گرد و غبار و رنگ پوسیده و قدیمی یا چربی باشند .
- در صورت وجود هرگونه آلودگی سطح را کاملا تمیز نمائید.
- چنانچه سطح مورد نظر نفوذناپذیر و سخت می باشد ، لازم است قبل از بتنه کاری یک لایه پرایمر آکریلیک اجرا شود تا قدرت چسبندگی افزایش یابد.
- محتویات درون سطح را کاملا هم بزنید
- توسط کاردک یا ماله ، بتنه همه کاره آکریلیک را روی سطح اجرا نمایید.
- با توجه به زبری یا میزان تخلخل و ناهمواری سطح ، بتنه همه کاره آکریلیک می باشد یک یا دو مرحله روی سطح اجرا شود.
- ۴۲ ساعت پس از اجرای بتنه همه کاره ، نواقص سطوح و تخلخل ها و اثرات کاردک را سمباده کاری نمائید.

## ایمنی

- این محصول جزء مواد خطرناک برای انسان و محیط زیست نمی باشد.
- هنگام بتنه کاری از دستکش لاستیکی مناسب استفاده شود.
- در صورت تماس با چشم حداقل ۱۵ دقیقه با آب تمیز بشوئید.
- در صورت تماس با پوست با آب تمیز بشوئید و چنانچه در سطح پوست ایجاد حساسیت نمود به پزشک مراجعه نمائید.