

پوشرنگ قدرتمند بر پایه رزین های پلی وینل استات



روش مصرف

در صورت نیاز سطح مورد نیاز را بتونه کاری کنید. یک لایه از پرایمر آکرلیک را بر روی سطح مورد نظر اجرا کنید. رنگ را کاملاً هم زده و با مقدار مناسب آب رقیق نموده و سپس اجرا کنید.

جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت	فایح ویسکوز
رنگ	سفید
وزن مخصوص	gr/cm ³ ۱/۵۲
PH	حدود ۸

ایمنی

در صورت تماس با چشم با مقدار زیادی آب شستشو دهید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. موقع بلعیده شدن فوراً به مراکز پزشکی مراجعه کنید. هنگام کار از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید.

نگهداری

دور از آتش و نور مستقیم خورشید باشد. بعد از مصرف درب ظرف را محکم ببندید. در محیط خشک، خنک نگهداری شود.

بسته بندی

دبه ۱۲ کیلویی



شرح

پوشرنگ نیم پلاستیک مات بر پایه رزین های کوبلیمر وینل استات فرموله و تولید شده است. این پوشرنگ جهت کلیه سطوح گچی، سیمانی، بتونی، آجری، آردواز و چوبی داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول پایه آب بوده و هیچگونه آلودگی و آسیبی به محیط زیست وارد نخواهد نمود.

مکانیزم اثر

یکی از مرغوب ترین انواع پوشرنگهای نیم پلاستیک میباشد که برای رنگ آمیزی سطوح داخلی ساختمانی از قبیل سطوح گچی، سیمانی، آجری و ایرانیت مناسب می باشد. از جمله مزایای این محصول میتوان به رقیق سازی با آب، نداشتن بوی نامطبوع، سهولت در رنگ آمیزی، چسبندگی و پوشش دهی عالی، خشک شدن سریع و قابلیت شستشو اشاره کرد.

خواص و اثرات

- قدرت پوشاندگی مناسب
- خشک شدن سریع
- قلم خوری مناسب
- رقیق شدن با آب
- چسبندگی عالی
- سهولت اجرا
- نداشتن بوی نامطبوع
- سازگاری با محیط زیست

کاربرد

- این پوشرنگ جهت کلیه سطوح (گچی، سیمانی، بتونی، آجری، آردواز و چوبی) داخل ساختمان بکار می رود.
- قلم خوری مناسب
- چسبندگی عالی
- سازگاری با محیط زیست

میزان مصرف

میزان مصرف پوشرنگ به زیرسازی سطح زیرکار و یکنواخت بودن زیر کار بستگی دارد. و معمولاً در دو لایه اجرا می گردد.