

این شابلون ها جهت سهولت اجرا سنگ فرش
نمودن و محوطه سازی می باشد.



خصوصیات ویژه

- شابلون سنگفرش بتی مدل HEXA X4040 از پلیمر مقاوم و فشرده ABS تولید شده است و مقاومت بسیار بالایی در برابر شرایط جوی و آب و هوایی مختلف دارد.
- این قالب ها دارای ضریب تکرار بسیار بالا می باشد و در صورت نگهداری مناسب می تواند به عنوان یک ابزار کار دائمی برای مجریان محترم باشد.
- شابلون سنگفرش بتی تولید شده ، در برابر ضربه و نیروهای وارد، مقاومت بسیار بالایی دارد و به راحتی دچار شکستگی و ترک نمی شود.
- به دلیل استفاده از پلیمرهای با کیفیت ABS در تولید این محصول ، مقاومت سایشی خوبی در برابر ملات و بتن خواهد داشت.
- چسبندگی ملات و بتن به قالب در هنگام ملات ریزی یا برداشتن قالب در استفاده از شابلون سنگفرش وجود به وجود نخواهد آمد.
- عدم شکستگی و یا لب پر شدن شابلون HEXA X4040 در هنگام ریختن ملات یا برداشت قالب پس از گیرش اولیه
- امکان استفاده از ملات های رنگی مختلف در هر یک از سلول های قالب HEXA X4040
- سهولت شستشوی قالب سنگفرش بتی توسط آب و فرچه و عدم نیاز به هرگونه شوینده اسیدی خاص
- عدم نیاز به زیر سازی و تسطیح سطح قبل از سنگفرش کردن سطوح به کمک قالب سنگفرش بتی مدل HEXA X4040.
- امکان ایجاد پوشش سیمانی و پیاده رو به راحتی ، در سطوح ناهموار و شبیب دار توسط شابلون سنگفرش بتی بدون نیاز به زیر سازی خاص
- امکان استفاده از چندین مدل قالب پلاستیکی سنگفرش بتی جهت کفسازی یک فضا جهت زیباتر شدن کف
- امکان کاشتن سبزه و چمن و یا ریختن سنگریزه در فضای خالی بین سلول سنگفرش ها جهت افزایش زیبایی

شرح

قالب سنگفرش بتی مدل ۰۴۰۴۰ AXEH یک قطعه خاص و ویژه از نظر طراحی نسبت به کلیه قالب های سنگفرش سیمانی موجود در جهان می باشد . این قالب در ابعاد ۰۴۰*۰۴۰ سانتیمتر با ارتفاع ۵۰ سانت و ضخامت تیغه های ۶ میلیمتر از مواد پلاستیک مقاوم SBA تولید شده است و به کمک آن می توان محوطه سازی انواع محوطه ویلا و آپارتمان ، پارک ها و فضاهای سبز شهری ، باغ و ... را به سهولت و بدون نیاز به هرگونه مهارت و تخصص ، انجام داد . استفاده از این شابلون ها جهت سنگ فرش نمودن و محوطه سازی علاوه بر سادگی اجرا ، این امکان را می دهد که با استفاده از ملات های رنگارنگ بتواتیم زیبایی دو چندانی را در کفسازی ایجاد کنیم . شکل هندسی این قالب از ترکیب خطوط نامنظم ایجاد شده است و طوری طراحی شده است که از جهات مختلف بتوان شابلون ها را کنار هم چید و طرح را گسترش داد . کفسازی و سنگفرش نمودن محیط و مسیرهای پیاده روی در حیاط ویلا و خانه و باغ ها و فضای سبز به کمک شابلن سنگ فرش سیمانی مدل ۰۴۰۴۰ AXEH آسان ترین روش ممکن برای کفسازی محوطه ، نسبت به سایر روش های دیگر مانند موزائیک کاری یا بتن ریزی و ... می باشد که در ادامه این مطلب به آنها بیشتر خواهیم پرداخت . استفاده از شابلون پلاستیکی سنگ فرش سیمانی مدل ۰۴۰۴۰ AXEH جهت کفسازی محیط های عمومی و شهری مانند پارک ها و فضاهای سبز ، بهترین و مقررین به صرفه ترین جایگزین برای همه روش های مرسوم مانند موزائیک کاری ، بتن ریزی و یا استفاده از کفسازی به کمک کفپوش های آماده بتی می باشد و نتیجه نهایی بسیار مطلوب تر و زیباتری نسبت به کلیه روش های مذکور ایجاد خواهد شد .

این شابلون ها جهت سهولت اجرا سنگ فرش
نمودن و محوطه سازی می باشد.



نحوه سنگفرش کردن

- لازم است که با توجه به شرایط آب و هوایی محیط ۲ الی ۳ ساعت ملات درون قالب بماند تا به گیرش اولیه برسد.
- توجه شود که هنگام برداشتن قالب ها، شابلون بصورت عمودی خارج شود تا احیاناً آسیبی به بتون منقش ایجاد شده وارد نشود و باعث لب پریدگی آن نشود.
- پس از قالب برداری لازم است حداقل تا ۳ روز سطح سنگفرش شده توسط آب پاشی کیورینگ شود.
- با توجه به دمای محیط و طرح اختلاط بتون مصرفی ، ۲۴ الی ۴۸ ساعت پس از قالب برداری می توانید روی سطح راه بروید و پس از ۷ روز سطح آماده بهره برداری و تحمل بارهای سنگین مانند تردد خودرو می باشد.
- پس از اتمام کار قالب ها را توسط آب و برس بشوئید و خشک نموده و در محل مناسب نگهداری نمایید.

تعداد قالب سنگفرش

تعداد قالب سنگفرش **HEXA X4040** مورد نیاز برای کفسازی بر اساس وسعت محل مورد نظر برای کفسازی و زمان در دسترس برای سنگفرش نمودن کف می توان تعداد قالب را انتخاب نمود . هرچه تعداد قالب ها بیشتر باشد بالطبع سرعت اجرا افزایش خواهد یافت و امکان اختصاص زمان بیشتر برای گیرش اولیه ملات در دسترس خواهد بود . پیشنهاد می شود حداقل ۲ عدد شابلون سنگفرش برای کفسازی استفاده شود و این امر در محیط های بزرگ می تواند به ۱۶ عدد یا بیشتر افزایش یابد.



■ یکی از مهم ترین اصول اولیه برای سنگفرش کردن محیط به کمک شابلون پلاستیکی ، شرایط فیزیکی ویژه ملات سیمانی مناسب ، برای ریختن در قالب ها می باشد . در نظر داشته باشید که عیار ملات مصرفی نباید از ۰۰۳ کمتر باشد و پیشنهاد می شود عیار ۰۵۳ برای ساخت ملات سنگفرش بتونی در نظر گرفته شود.

■ نکته حائز اهمیت دیگر در مورد کفسازی به کمک قالب سنگفرش بتونی ، استفاده از ملات یا بتون با اسلامپ ۴ تا ۶ برای سنگفرش کردن محوطه به کمک شابلون سنگفرش می باشد . در نظر داشته باشید که در صورت استفاده از بتون با اسلامپ و روانی بالا ، سیکل کاری و زمان قالب برداری افزایش خواهد یافت.

■ پیشنهاد می شود که قالب ها را قبل از چیدمان و ملات ریزی توسط روغن مناسب و یا گازوئیل چرب نمایید.

■ با توجه به تعداد قالب سنگفرش بتونی مدل **AXEH ۴۰۴۰** در دسترس ، آنها در کنار هم بچینید.

■ کف قالب ها را توسط آب شیرین اشباع نمایید تا مانع جذب آب مخلوط بتونی به زمین ، قبل از رسیدن ملات به گیرش اولیه شود.

■ ملات را با ماله درون سلول های شابلون پلاستیکی بریزید و تسطیح نمایید.

■ در صورتی که در نظر است که از چندین رنگ درون سلول های مختلف قالب استفاده کنید ، می توانید با کمک ماله های کوچک تر عمل ملات ریزی درون قالب را انجام دهید تا دقت کار بیشتر شود.

■ پس از پر شدن کل سلول های قالب سنگفرش چند ضربه ملایم با کف دست یا کف ماله به سطح بزنید تا به اصطلاح ویبره شده و تراکم ملات افزایش یابد.